

## KARTA KATALOGOWA LISTWY KUBICZNE TYP PPU55-40

<p><b>Przeznaczenie wyrobu:</b> Do wykonywania sufitów podwieszanych w obiektach użyteczności publicznej jak centra handlowe, banki, biura, dworce, porty lotnicze, itp.</p> <p><b>Charakterystyka wyrobu:</b> Szerokość listwy - 40 mm Rozstaw listew (w osiach) - 80 mm Przerwa między listwami: - 40 mm</p> <p><b>Klasyfikacja ogniowa:</b></p> <p>Reakcja na ogień:</p> <p>A1 - dot. coil coating A2-s1, d0 - dot. lakierowania proszkowego</p> <p><b>Atesty i próby:</b> Jednostkowe dopuszczenie wyrobu budowlanego.</p>	<p>1 - dźwigar nośny TA1-N 2 - listwa PPU55-40 3 - pręt gwintowany <math>\varnothing</math> 6 4 - łącznik dźwigara 5 - łącznik listwy</p> <p>Powierzchnię sufitu tworzą listwy o szerokości 40 mm z przerwą 40 mm.</p>
<p><b>Parametry techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- waga kompletu - 4,40 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- waga listew - 3,13 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- listwy wykonane z aluminium 0,5-0,6mm</li> <li>- dźwigary wykonane ze stali 0,55mm</li> </ul>	<p><b>Średnie normatywne zużycie elementów konstrukcyjnych sufitu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- listwa PPU55-40 (max 6000mm) - 12,5 mb/m<sup>2</sup></li> <li>- łącznik listew - wg potrzeb</li> <li>- dźwigar nośny TA1-N (4 m) - 0,84 mb/m<sup>2</sup></li> <li>- łącznik dźwigara - 0,21 szt./m<sup>2</sup></li> <li>- Pręt gwintowany <math>\varnothing</math> 6 - 0,84 szt./m<sup>2</sup></li> <li>- kątownik przyścienny - wg potrzeb</li> </ul>
<p><b>Sposoby podwieszania sufitów wewnątrz:</b></p>	<p><b>Schemat montażu:</b></p> <p>1 - dźwigar nośny TA1-N 2 - listwa PPU55-40 3 - pręt gwintowany <math>\varnothing</math> 6 4 - kątownik</p>